



EUROMARCHE
INTERNATIONAL SPECIALISTS FOR SOLE MACHINES
SPECIALIZZATI IN MACCHINARI PER SUOLIFICI

EUROMARCHE SRL

Via della Cooperazione, 18 – 63821 Porto Sant’Elpidio (FM)
C.F.*P.I.*R.I.FERMO:00884980442 C.Soc.i.v. € 49.920,00
Tel. + 39 0734 902289 – Fax + 39 0734 902308
Info@euromarche.it – commerciale@euromarche.it

AG3M

Macchina applica guardolo
semiautomatica

Semi-automatic welt applying machine

SPECIFICHE TECNICHE/ TECHNICAL DATA	
Peso netto/ Net weight	kg 240
Pressione pneumatica/ Pneumatic pressure	5 bar
Dimensioni/ Size	mm 900 x 550 x 1680 h





AG3M: macchina applica guardolo
semi automatica

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Per lavorare suole con tacco e senza tacco e zeppe con forti differenze di spessore (h. 50-60 mm). La suola deve essere guidata dall'operatore solamente in corrispondenza della punta. Taglio semi-automatico e rallentamento automatico di velocità sulla punta e sul tacco. Rullo di trasporto per suola oscillante, per applicare il guardolo anche su suole con tacco. Riposizionamento del guardolo in automatico. Cambio velocità fianco/ punta in automatico, sia della suola sia del guardolo.



AG3M: semi-automatic welt applying
machine

FUNCTIONAL DESCRIPTION

To work soles with and without applied heel and wedges with high thickness difference (h. 50-60 mm). The sole must be conducted by the operator in correspondance of the top. Semi-automatic cutting and automatic speed slowdown on the tip and the heel. Oscillating sole transport roller, to apply the welt even on soles with heel. Automatic welt replacing. Automatic speed change in correspondance of the side/top, both of the sole and the welt.



AG3M: macchina applica guardolo
semi automatica

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

Per lavorare suole con tacco e senza tacco e zeppe con forti differenze di spessore (h. 50-60 mm). La suola deve essere guidata dall'operatore solamente in corrispondenza della punta. Taglio semi-automatico e rallentamento automatico di velocità sulla punta e sul tacco. Rullo di trasporto per suola oscillante, per applicare il guardolo anche su suole con tacco. Riposizionamento del guardolo in automatico. Cambio velocità fianco/ punta in automatico, sia della suola sia del guardolo.



AG3M: semi-automatic welt applying
machine

FUNCTIONAL DESCRIPTION

To work soles with and without applied heel and wedges with high thickness difference (h. 50-60 mm). The sole must be conducted by the operator in correspondance of the top. Semi-automatic cutting and automatic speed slowdown on the tip and the heel. Oscillating sole transport roller, to apply the welt even on soles with heel. Automatic welt replacing. Automatic speed change in correspondance of the side/top, both of the sole and the welt.

